

## Сервисное меню на Geely Atlas 1.8T 2WD

Стоимость нормо-часа: 68,00 руб.

Месяцы эксплуатации	6	12	24	36	48	60	72										
Пробег, тыс. км	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	
1 Система отопления, вентиляции и кондиционирования	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
2 Воздушный фильтр системы вентиляции (салонный)		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
3 Стеклоочистители и омыватели	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
4 Привод стояночного тормоза	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
5 Свободный ход педали тормоза	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
6 Приборы освещения и сигнализации	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
7 Приводные ремни навесного оборудования	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
8 Электропроводка и электрооборудование <sup>1</sup>	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
9 Шланги, патрубки, трубки в подкапотном пространстве	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
10 Свечи зажигания	П	П	3	П	3	П	3	П	3	П	3	П	3	П	3	П	
11 Аккумуляторная батарея	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
12 Воздушный фильтр двигателя	П	П	3	П	3	П	3	П	3	П	3	П	3	П	3	П	
13 Тепловой зазор ГРМ <sup>2</sup>																	
14 Цепь привода ГРМ													3				
15 Замки, петли, фиксаторы дверей, капота, крышки багажника	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
16 Детали подвески. Шарниры, пыльники люфты, крепление	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
17 Колеса и шины. Давление, износ, момент затяжки креплений	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
18 Тормозные механизмы. Колодки, диски	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
19 Трубки и шланги гидропривода тормозов	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
20 Трубки, шланги, соединения топливопровода	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
21 Топливный фильтр				3			3			3			3			3	
22 Приводы колес. Пыльники	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
23 Шарниры и пыльники рулевого привода	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
24 Герметичность системы выпуска	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
25 Моторное масло и масляный фильтр	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
26 Фильтр системы VVT				3			3			3			3			3	
27 Рабочая жидкость трансмиссии АКПП (DSI)							3						3				
28 Масло в раздаточной коробке																	
29 Масло в редукторе задней оси																	
30 Охлаждающая жидкость	П	П	П	П	3	П	П	П	3	П	П	П	3	П	П	П	
31 Жидкость гидропривода тормозов и выключения сцепления	П	П	3	П	3	П	3	П	3	П	3	П	3	П	3	П	
32 Сброс напоминания о проведении ТО диагностич. сканером	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
33 Проверка бортовых электронных систем диагностич. сканером	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	
34 Углы установки колес	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	
<b>Стоимость без дополнительных работ, руб</b>	<b>269</b>	<b>377</b>	<b>580</b>	<b>425</b>	<b>607</b>	<b>377</b>	<b>748</b>	<b>377</b>	<b>607</b>	<b>425</b>	<b>507</b>	<b>377</b>	<b>1320</b>	<b>377</b>	<b>580</b>	<b>425</b>	
<b>Стоимость с дополнительными работами, руб</b>	<b>351</b>	<b>459</b>	<b>662</b>	<b>507</b>	<b>689</b>	<b>459</b>	<b>830</b>	<b>459</b>	<b>689</b>	<b>507</b>	<b>589</b>	<b>459</b>	<b>1402</b>	<b>459</b>	<b>662</b>	<b>507</b>	

П – проверка состояния / работоспособности, уровня жидкости. При необходимости регулировка, очистка от грязи и смазка, не требующие дополнительных разборочно-сборочных работ;  
 3 – замена;  
 Д – дополнительная рекомендованная операция по проверке и / или регулировке, выполняется по согласованию с клиентом за дополнительную плату;  
<sup>1</sup> – только участки и элементы, находящиеся в прямом доступе при обслуживании, без демонтажа, разбора, разъединения колодок, клемм и т.п.;  
<sup>2</sup> – только операция по проверке величины зазора. Регулировочные работы в стандартный норматив не входят  
 Цена действительна на 14.09.19г., Стоимость ТО может меняться в связи с изменением цен на запасные части.